



# Discover Stone

ODKRYJ PIĘKNO KAMIENIA

**LAMINAM**

## **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BLATÓW ZE SPIEKÓW KWARCOWYCH**

**LAMINAM**

Dzięki zastosowanej technologii, wysokiej jakości surowców i temperaturze wypalania, spieki kwarcowe LAMINAM mają wyjątkowy wygląd oraz właściwości, w tym odporność cieplną, higieniczną, odporność na warunki atmosferyczne, plamy, zarysowania i niską chłonność wody. Płyty LAMINAM są idealne do wykańczania wnętrz, w tym poziomych powierzchni roboczych, takich jak blaty kuchenne, blaty stołowe, ale także do okładzin takich jak panele drzwi i frontów kuchennych

## **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

Przed przystąpieniem do czyszczenia całej powierzchni blatu zaleca się przeprowadzenie testu na małym obszarze materiału z zastosowaniem wybranego produktu czyszczącego. Należy pamiętać, że usuwanie plam jest dużo łatwiejsze, kiedy odbywa się od razu po powstaniu zabrudzenia. Wszelkie znaki lub plamy na blacie są zazwyczaj spowodowane nieprawidłowym i powierzchownym czyszczeniem. Proszę postępować zgodnie z informacjami na kartach danych technicznych i etykietach używanych produktów. Rutynowe zabiegi są stosowane do usuwania brudu i utrzymania wyglądu oryginalnego wykończenia. Codzienne czyszczenie i pielęgnacja powierzchni Laminam powinno być przeprowadzane gorącą wodą i neutralnym detergentem (detergenty do mycia powierzchni, do mycia naczyń, VIM, mydło marsylskie) przez pocieranie gąbką lub szmatką z mikrofibry.

### **CZYSZCZENIE TRUDNYCH ZABRUDZEŃ**

W celu usunięcia z powierzchni Laminam szczególnie odpornych zabrudzeń zaleca się wstępne czyszczenie ciepłą wodą i łagodnym detergentem. Jeśli to nie wystarczy, należy użyć stopniowo silniejszych technik czyszczenia, używając konkretnych produktów dostosowanych do charakteru zabrudzenia:

- Na uporczywe plamy od żywności, np.: kawy, herbaty, pomidorów, octu balsamicznego, Coli, czerwonego wina stosujemy wybielacz lub odplamiacz FILA SR95 lub odplamiacz FILA PS87.
- Na metaliczne ślady powstałe w wyniku przesuwania garnków, patelni, itp. zastosuj detergent w proszku lub kremie (VIM) dokonując czyszczenia poprzez pocieranie nawilżoną gąbką kuchenną (powierzchnie matowe i soft touch). W przypadku koloru Collection Nero Assoluto nanieś kwaśny detergent (FILA PH ZERO) i usuń go z powierzchni po 5 minutach ściereczką z mikrofibry.
- Na osady wapienne zastosuj ocet lub kwaśne detergenty przeznaczone do usuwania osadów wapiennych w gospodarstwie domowym (FILA DETERDEK).
- Aby usunąć pozostałości wysuszonych materiałów takich jak guma do żucia należy użyć drewnianego lub plastikowego zgarniaka, a następnie oczyścić powierzchnię delikatnym detergentem, używając miękkiej gąbki lub ściereczki.
- W razie zabrudzenia farbami lub pisakami należy natychmiast oczyścić powierzchnię za pomocą specjalnych detergentów, takich jak: rozcieńczalnik do farb, trichloroetylen, terpentyna lub innych detergentów na bazie rozpuszczalników. Po zastosowaniu powyższych środków powierzchnię blatu należy dokładnie i obficie spłukać wodą i wysuszyć. Wymienione środki chemiczne nie powinny mieć kontaktu z powierzchnią Laminam dłużej niż 10 minut. W celu usunięcia z powierzchni Laminam wyjątkowo uporczywych zabrudzeń może okazać się niezbędne powtórzenie czyszczenia.

## **POLEROWANE PŁYTY LAMINAM**

Konserwacja i czyszczenie polerowanych powierzchni może być wykonane postępując wg wymienionych powyżej sugestii ale należy pamiętać, że ten rodzaj wykończenia powierzchni wymaga większej uwagi, jako że polerowane płyty są bardziej wrażliwe. Wynika to z faktu, że powierzchnia polerowana jest uzyskiwana w wyniku mechanicznego procesu następującego po etapie wypalania. Co do zasady, powierzchnie polerowane produkcji Laminam są wyjątkowo odporne i łatwe w czyszczeniu, jakkolwiek jednak usuwanie z nich plam powstałych z substancji o mocnym pigmentcie jest tym łatwiejsze, im szybciej zostanie przeprowadzone. Należy również pamiętać, że pod kątem ich zastosowania, polerowane płyty nie mają gwarantowanej odporności na zarysowania i odporności na głębokie ścieranie, nawet w kontakcie z narzędziami kuchennymi lub metalowymi sztućcami. W przypadku rozlania płynów, takich jak kawa, czerwone wino, herbata itp., należy niezwłocznie wysuszyć powierzchnię chłonną ściereczką, nie rozprowadzając plamy na większą powierzchnię. Jeśli plama pozostaje na powierzchni przez długi czas może być trudna do całkowitego usunięcia. Wybielacz może być używany do usuwania tylko uporczywych plam. Stosując ten środek należy zamoczyć miękką ściereczkę w wybielaczu i przetrzeć powierzchnię. Większość plam zniknie po 2-3 minutowym przecieraniu. Alternatywnie można spróbować bezpośredniego kontaktu wybielacza z zabrudzoną powierzchnią. Detergent powinien być pozostawiony na nie dłużej niż 10 minut. Następnie należy dokładnie wypłukać – zawsze i w każdym przypadku – dużą ilością wody i na koniec wysuszyć powierzchnię ściereczką. W razie potrzeby rekomenduje się powtórzyć czynność kilkakrotnie. Nie należy przedłużać czasu kontaktu wybielacza z blatem. Można także stosować produkty kwaśne (takie jak do usuwania osadu z kamienia), aceton czy rozpuszczalniki. W żadnym wypadku nie wolno używać szorstkich gąbek lub materiałów, takich jak detergenty zawierające cząstki ściernie. Nie wolno myć szczotkami, drapakami metalowymi lub narzędziami stalowymi. Do czyszczenia nie należy używać detergentów o silnym pH zasadowym (powyżej 11).

## **LAMINAM - SERIA FILO**

Seria Filo jest wykończeniem zaprojektowanym specjalnie z myślą o okładzinach. Materiał uzyskuje się przez zastosowanie na powierzchni płyt cząstek metalu, co sprawia, że produkt ten jest wrażliwy na kwasy i produkty zawierające kwasy, a także zarysowania i ścieranie. Takie możliwe zmiany powierzchni należy traktować jako cechy wyróżniające ten materiał. W związku z tym, do czyszczenia produktów z serii Filo nie należy stosować kwasów ani produktów zawierających kwasy, takich jak odkamieniacze. W żadnym wypadku nie wolno używać ściernych gąbek lub materiałów, takich jak detergenty zawierające cząstki ściernie, metalowe szmatki czy narzędzia stalowe. Do usunięcia trudnych zabrudzeń można stosować alkohol, podstawowe detergenty, wybielacze. Po czyszczeniu blat należy spłukać bardzo dużą ilością wody. Powierzchnię należy czyścić za pomocą miękkiej gąbki zwilżonej wodą i detergentem, a następnie wypłukać i osuszyć szmatką.

## OSTRZEŻENIA

- Sprawdź, czy blat ze spieków kwarcowych Laminam (blat kuchenny, blat łazienkowy itp.) jest prawidłowo zainstalowany. Dla przykładu, obwód blatu roboczego musi być prawidłowo podparty lub wzmocniony, w szczególności w obszarze z otworami na zlewozmywak i kuchenkę.
- Upewnij się, że podstawa urządzenia jest wypoziomowana podczas instalacji blatu roboczego i zwróć uwagę, aby powierzchnia była idealnie płaska.
- Upewnij się, że pod umywalką jest zainstalowany wspornik, składający się z pręta mocującego zamocowanego na konstrukcji urządzenia.
- Nie używaj niewłaściwych produktów.
- Nie siadaj ani nie stawaj na blacie.
- Powierzchnia Laminam jest bardzo trwała, ale nie używaj blatu do tłuczenia mięsa. Zastosuj w tym celu deskę do krojenia. Tłucz mięso z dala od wszelkich otworów w blacie (np. otworu zlewozmywaka), krawędzi czy narożników.
- Nie zaleca się cięcia żywności bezpośrednio na blacie roboczym, ponieważ może to powodować szybkie tępienie narzędzi. Ponadto ścierające i tępiące się noże mogą pozostawić na blacie metaliczne znaki. Ślady te należy usunąć kwasami. Jeśli blat wykonany jest z polerowanej płyty Laminam, zawsze należy używać deski do krojenia.
- Unikaj uderzeń spowodowanych przez narzędzia spadające z wysokości lub innych ciężkich przedmiotów spadających na blat roboczy lub krawędzie blatu. Ciężkie przedmioty mogą uszkodzić powierzchnię blatu.
- Unikaj kontaktu z klejami i silikonami, ponieważ po ich utwardzeniu nie zawsze będzie możliwe usunięcie pozostałości.
- Unikaj przeciągania twardych przedmiotów, takich jak naczynia, garnki, noże bezpośrednio po blacie roboczym.
- Podczas cięcia używaj deski do krojenia, przedmioty odkładaj na maty i podstawki, aby uniknąć bezpośredniego przeciągania po blacie roboczym.
- W szczególności w przypadku powierzchni polerowanych, w żadnym wypadku nie wolno używać szorstkich gąbek lub materiałów, takich jak detergenty zawierające cząstki ściernie.